

JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, O2, SRC, HRO, CI, FO

PROPRIETĂȚI

Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte ocupațională, bocanci/
Bocanci până la gleznă

POTRIVIRE CALAPOD Largă

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-48

COLECȚIE Gran Premio

PLATFORMĂ Enduro

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU

GROSIME MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ 1,6-1,8

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Lână tehnică

SOLEMATERIAL Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic,
talpă exterioară din cauciuc

BRANȚ FX2 Pro

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, fibră
conductivă pe bază de poliester, zone de amortizare dublă a
șocurilor din Poron® XRD®

INCHIDERE Șireturi, Fermoar

CULOARE Negru, Gri, Galben



MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.	MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.
35	1872-35	6408487440977	47	1872-47	6408487441097
36	1872-36	6408487440984	48	1872-48	6408487441103
37	1872-37	6408487440991			
38	1872-38	6408487441004			
39	1872-39	6408487441011			
40	1872-40	6408487441028			
41	1872-41	6408487441035			
42	1872-42	6408487441042			
43	1872-43	6408487441059			
44	1872-44	6408487441066			
45	1872-45	6408487441073			
46	1872-46	6408487441080			

Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate branturile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

JALAS® 1872 OFF ROAD

CARACTERISTICI

Potrivire largă, talpă exterioară rezistentă la căldură, talpă exterioară rezistentă la ulei, proprietăți antistatice, limbă burduf, parte superioară căptușită, branțuri cu aerisire, urechi de tragere, fermoar, respingere a apei, zone de amortizare dublă a șocurilor, conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVINE RISCUL DE

Antistatice

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De exterior, utilizare tot anul, medii aspre

2(3)

CE



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Proprietăți antistatice



Respingere a apei



ESD



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Potrivire largă



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Fermoar



Model de iarnă

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1872 OFF ROAD

CONFORMITATE
EN ISO 20347:2012

DESCRIERE CONFORMITATE

O1: Încălțăminte confecționată din piele și din alte materiale, exceptând încălțăminte confecționată exclusiv din cauciuc sau exclusiv din polimeri + zonă de sprijin închisă + A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Parte superioară rezistentă la apă

HRO: Compus pentru talpă exterioră rezistentă la căldură, testat la 300°C

CI: Izolație contra frigului

A: Rezistență electrică (între 0,1 și 1000 megohmi)

E: Absorbție a energiei în zona tocului (testată la 20 Joul)

SRA: Rezistență la alunecare pe podea din dale ceramice cu soluție de lauril sulfat de sodiu

SRB: Rezistență la alunecare pe podea din oțel cu glicerină

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Rezistență la descărcarea electrostatică (ESD) sub 35 megohmi



CE



Talpă exterioră rezistentă la căldură



Proprietăți antistatice



Respingere a apei



ESD



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Potrivire largă



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Fermoar



Model de iarnă

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2021-10-05

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com