

## JALAS® 1872 OFF ROAD

EN ISO 20347:2012, 02, SRC, HRO, CI, FO

### LASTNOSTI

Odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

### SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Delovna obutev, škornji/polvisoki čevlji

PRILEGANJE Širši

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-48

ZBIRKA Gran Premio

PODPLAT Enduro

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

DEBELINA VRHNJEGA MATERIAL 1,6-1,8

MATERIAL PODLOGE Tehnični pliš

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke, Zadruga

BARVA Črna, Siva, Rumena



VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN	VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
35	1872-35	6408487440977	47	1872-47	6408487441097
36	1872-36	6408487440984	48	1872-48	6408487441103
37	1872-37	6408487440991			
38	1872-38	6408487441004			
39	1872-39	6408487441011			
40	1872-40	6408487441028			
41	1872-41	6408487441035			
42	1872-42	6408487441042			
43	1872-43	6408487441059			
44	1872-44	6408487441066			
45	1872-45	6408487441073			
46	1872-46	6408487441080			

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

## JALAS® 1872 OFF ROAD

### ZNAČILNOSTI

Široko prilegajoči, toplotno odporen podplat, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, podložen zgornji del čevlja, prezračevalni vložek, zanke za poteg, zadrga, vodoodbojno, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

### PREPREČUJE TVEGANJE

Antistatični

### GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, celoletna uporaba, zahtevna okolja

2(3)

CE



Toplotno odporen podplat



Antistatične lastnosti



Vodoodbojno



ESD



Podplat, odporen na olje



Široko prilegajoči



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Zadrga



Zimski model

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1872 OFF ROAD

**SKLADNOST**  
EN ISO 20347:2012

### OPIS SKLADNOSTI

O1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vse gumijaste ali polimerne obutve + zaprtega predela sedišča stopala + A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Vodoodporni zgornji del

HRO: Toplotno odporen podplat iz zmesi, preskušene pri 300 °C

CI: Zaščita pred mrazom

A: Električna upornost (med 0,1–1000 megaom

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRA: Odpornost proti zdrsu na tleh keramičnih ploščic z raztopino natrijevega lavrilsulfata

SRB: Odpornost proti zdrsu na jeklenih tleh z glicerolom

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Toplotno odporen podplat



Antistatične lastnosti



Vodoodbojno



ESD



Podplat, odporen na olje



Široko prilegajoči



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Zadrga



Zimski model

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-05

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com