



JALAS® 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

GLAVNA OKOLJA UPORABE Zunanji prostori, celoletna uporaba, okolja s tveganjem za prebod podplata, zahtevna okolja

ZNAČILNOSTI Ojačitev predela prstov ProNose, široko prilegajoči, toplotno odporen podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, podložen zgornji del čevlja, prezračevalni vložek, zanke za poteg, zadruga, vodoodbojno, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

PRILEGANJE Širši

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-50

CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Široko prilegajoči



Jeklena zaščita nohtov



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



Toplotno odporen podplat



Zadruga



Vodoodbojno



Zimski model



Podplat, odporen na olje



Antistatične lastnosti



Ojačitev predela prstov ProNose



ESD



JALAS® 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

LASTNOSTI Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

GLAVNA OKOLJA UPORABE Zunanji prostori, celoletna uporaba, okolja s tveganjem za prebod podplata, zahtevna okolja

ZNAČILNOSTI Ojačitev predela prstov ProNose, široko prilegajoči, toplotno odporen podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, raztezni jezik, podložen zgornji del čevlja, prezračevalni vložek, zanke za poteg, zadruga, vodoodbojno, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL S PU premazano usnje

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

PRILEGANJE Širši

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-50

CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Široko prilegajoči



Jeklena zaščita nohtov



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



Toplotno odporen podplat



Zadruga



Vodoodbojno



Zimski model



Podplat, odporen na olje



Antistatične lastnosti



Ojačitev predela prstov ProNose



ESD