jalas® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Научете повече

Ботуши от най-висок клас с антистатични свойства и най-високо ниво на защита (S3) за тежка работа. Издръжливата горна част от кожа с PU покритие и подплатата от техническа вълна предпазват и топлят крака на работа. Масло- и топлоустойчивата нитрилна подметка осигурява отлично сцепление в трудни условия. Алуминиево бомбе JALAS®, стоманена защита от пробиви и две зони за абсорбиране на шок от PORON® XRD®.

СВОЙСТВА

- Най-високо ниво на защита
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- Отлична удароустойчивост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подсилване на палеца ProNose
- Воден репелент
- Две зони поглъщащи шока
- Уширен модел
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Каишка за издърпване
- Подплатена височина на обувката
- Дишаща стелка
- Език подплатен, обемен
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Цип
- Опора на глезена

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождане, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, целогодишна употреба, среда с риск от проникване през подметката, тежка среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Боти/боти до глезена
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Стомана
РАЗМЕР Широки
КОЛЕКЦИЯ Gran Premio
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа с PU покритие
МАТЕРИАЛ **PRONOSE** PU
МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Техническа вълна
СТЕЛКА FX2 Pro-X
МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®
МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU
МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук
ЗАКОПЧАВАНЕ Връзки
ЦВЯТ Черно, Сиво, Жълто
НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР **42**) 1.44 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатични свойства
- Система за поемане на удари **Ergothan**
- Специфична информация
- Алуминиево бомбе
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Подсилване на палеца **ProNose**
- Уширен модел
- Топлоустойчивост на подметката
- Воден репелент
- Зимен модел
- Метална защита от пробождане
- Цип

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
35	1878-35	6408487502071
36	1878-36	6408487440700
37	1878-37	6408487440717
38	1878-38	6408487440724
39	1878-39	6408487440731
40	1878-40	6408487440748
41	1878-41	6408487440755
42	1878-42	6408487440762
43	1878-43	6408487440779
44	1878-44	6408487440786
45	1878-45	6408487440793
46	1878-46	6408487440809
47	1878-47	6408487440816
48	1878-48	6408487440823
49	1878-49	6408487502057
50	1878-50	6408487502064

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.