



jalas[®]



JALAS[®] 1948 METATARSAL

EN ISO 20349:2010, S3, SRC, WG, HRO, M, CI, HI1, AI, Fe

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, labi pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, plats piegriezums, KEVLAR[®] diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole,

antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, pielāgojama potīšu sikсна, uzvilšanas cilpas, atgrūž ūdeni, ugunsizturīgi, īpaši konstruētas detaļas, divas amortizācijas zonas

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar dabisko faktūru

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas

starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-48

CE



Alumīnija purngals



ProNose purngala aizsardzība



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Plats piegriezums



Karstumizturīga zole



Ergothen amortizācijas sistēma



Atgrūž ūdeni



Karstumizturīga virsma



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības



jalas[®]



JALAS[®] 1948 METATARSAL

EN ISO 20349:2010, S3, SRC, WG, HRO, M, CI, HI1, AI, Fe

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, labi pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās, visu gadu, siltas virsmas, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, eļļaina un taukaina vide, netīra vide, kodīga vide

IEZĪMES ProNose purngala pastiprinājums, plats piegriezums, KEVLAR[®] diegs šuvēs, kas iztur līdz 427 °C īstermiņa karstuma iedarbību (maksimālā ekspluatācijas robežvērtība) un 204 °C ilgtermiņa karstuma iedarbību (pastāvīgā ekspluatācijas robežvērtība), karstumizturīga virsma, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole,

antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, pielāgojama potīšu sikсна, uzvilšanas cilpas, atgrūž ūdeni, ugunsizturīgi, īpaši konstruētas detaļas, divas amortizācijas zonas

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar dabisko faktūru

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas

starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Plats

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-48

CE



Alumīnija purngals



ProNose purngala aizsardzība



Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstila naglu sargs



Plats piegriezums



Karstumizturīga zole



Ergothen amortizācijas sistēma



Atgrūž ūdeni



Karstumizturīga virsma



Pret eļļu izturīga zole



Antistatiskas īpašības