

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

PROPIEDADES Buen agarre, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, ligero

INTERVALO DE TALLAS (UE) 39-47



www.jalas.com

jalas®