



jalas[®]

JALAS[®] 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

SAVYBĖS Geras sukibimas, puikiai prilunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas, lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Sausa aplinka, švari aplinka

YPATYBĖS Naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, besiventiliuojantis vidpadis, dvi smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda

SOLE MATERIAL Plastikinis stabilizatorius, PU išorinis padas

VIDPADIS FX2VIP Occupational

PRIGLUDIMAS Standartinis
DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 39-47

CE



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, O2, SRA, FO

SAVYBĖS Geras sukibimas, puikiai prilunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas, lengvumas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Sausa aplinka, švari aplinka

YPATYBĖS Naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, besiventiliuojantis vidpadis, dvi smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda

SOLE MATERIAL Plastikinis stabilizatorius, PU išorinis padas

VIDPADIS FX2VIP Occupational

PRIGLUDIMAS Standartinis
DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 39-47

CE



Oleofobinis išorinis padas



Turi antistatinių savybių



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



ESD