

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

СВОЙСТВА

Добър захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост, леки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Работни обувки, мокасина

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 39-47

КОЛЕКЦИЯ VIP Collection

ПЛАТФОРМА Comfort

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Пълнозърнеста кожа

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Свинска кожа, текстил

SOLEMATERIAL Пластмасова част, външна част на подметката от PU

СТЕЛКА FX2 VIP Occupational

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Soft EVA, полиестерна проводима нишка, двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®

ЗАКОПЧАЛКА Еластичен отвор

ЦВЯТ Черно



| РАЗМЕР | Артикул № | Европейски баркод за номер на продукта (EAN №) |
|--------|-----------|--|
| 39 | 2102-39 | 6408487385346 |
| 40 | 2102-40 | 6408487385353 |
| 41 | 2102-41 | 6408487385360 |
| 42 | 2102-42 | 6408487385377 |
| 43 | 2102-43 | 6408487385384 |
| 44 | 2102-44 | 6408487385391 |
| 45 | 2102-45 | 6408487385407 |
| 46 | 2102-46 | 6408487385414 |
| 47 | 2102-47 | 6408487385421 |

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

JALAS® 2102 RICHARD

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, дишаща стелка, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Суша среда, чиста среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Хотелиерство и ресторантьорство, офис дейност, предоставяне на слуги

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Хорека, обслужване

2(3)



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2102 RICHARD

СЪОТВЕТСТВИЕ
EN ISO 20347:2012

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

O2: O1 + WRU

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRA: Устойчивост на плъзгане върху керамичен под с разтвор от натриев лаурилсулфат

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com