

## JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

### OMINAISUUDET

Hyvä pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus, kevyt

### SPESIFIKAATIO

KENKÄTYYPPI Työjalkineet, nauhaton puolikenkä

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 39-47

MALLISTO VIP Collection

POHJATYYPPI Comfort

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

VUORIN MATERIAALI Siannahka, tekstiili

SOLEMATERIAL Muovilenkkituki, PU-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 VIP Occupational

POHJALLISEN MATERIAALI Pehmeä E.V.A, polyester pohjainen ESD-lanka, poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KIINNITYS Venyke

VÄRI Musta



KOKO	TUOTENRO	EAN-NRO
39	2102-39	6408487385346
40	2102-40	6408487385353
41	2102-41	6408487385360
42	2102-42	6408487385377
43	2102-43	6408487385384
44	2102-44	6408487385391
45	2102-45	6408487385407
46	2102-46	6408487385414
47	2102-47	6408487385421

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritykset tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

## JALAS® 2102 RICHARD

### KUVAUS

Öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, hengittävä pohjallinen, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset

### SUOJAA SEURAAVILTA

Antistaattinen

### ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hotelli- ja ravintola-alan työt, toimistotyöt, huoltotyöt

### ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

HoReCa, service

2(3)



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2102 RICHARD

VAATIMUSTENMUKAISUUS  
EN ISO 20347:2012

### VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

O2: O1 + WRU

FO: Öljynkestävä ulkopohja

A: Antistaattinen (0,1 - 1000 M $\Omega$ )

E: Iskunvaimennus (20 J)

SRA: Pohjan pito keraamisella alustalla, väliaine NaLS (saippua)

IEC 61340-5-1: Sähköstaattisen purkauksen resistanssi (ESD) alle 35 megaohmia



CE



Öljyä kestävä ulkopohja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet



ESD

Tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vain käytettäessä valmistajan suosittelemia pohjallisia. Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com