

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

SVOJSTVA

Dobar hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca, lagano

SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Radna obuća, mokasinke

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 39-47

KOLEKCIJA VIP Collection

PLATFORMA Comfort

GORNJI MATERIJAL Koža punog lica

MATERIJAL PODSTAVE Svinjska koža, tekstil

SOLEMATERIJAL Plastični luk cipele, poliuretanski potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 VIP Occupational

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Mekana pjena EVA, provodljiva nit od poliestera, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Elasticirani otvor

BOJA Crna



VELIČINA	BR. ART.	EAN BR.
39	2102-39	6408487385346
40	2102-40	6408487385353
41	2102-41	6408487385360
42	2102-42	6408487385377
43	2102-43	6408487385384
44	2102-44	6408487385391
45	2102-45	6408487385407
46	2102-46	6408487385414
47	2102-47	6408487385421

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

JALAS® 2102 RICHARD

ZNAČAJKE

Potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, prozračni uložak, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

SPRJEČAVA RIZIK OD

Antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Suho okruženje, čisto okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Poslovi u hotelu i restoranu, uredski poslovi, uslužni radovi

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Ugostiteljstvo (HoReCa), usluge

2(3)



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara
Ergothan



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2102 RICHARD

SUKLADNOST
EN ISO 20347:2012

OPIS USKLAĐENOSTI

O2: O1 + WRU

FO: Potplat otporan na ulja

A: Električni otpor (između 0,1 - 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRA: Otpornost na poskliznuća na podu od keramičkih pločica uz otopinu natrijeva dodecil-sulfata

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara
Ergothan



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com