

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

ĪPAŠĪBAS

Laba saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus, viegli

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Darba apavi, mokašini

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 39-47

KOLEKCIJA VIP Collection

PLATFORMA Comfort

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar dabisko faktūru

ODERES MATERIĀLS Cūkāda, tekstils

SOLEMATERIAL Plastmasas starpzole, PU zole

IEKŠZOLE FX2 VIP Occupational

IEKŠZOLES MATERIĀLS Mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Atvere ar elastīgu materiālu

KRĀSA Melna



IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
39	2102-39	6408487385346
40	2102-40	6408487385353
41	2102-41	6408487385360
42	2102-42	6408487385377
43	2102-43	6408487385384
44	2102-44	6408487385391
45	2102-45	6408487385407
46	2102-46	6408487385414
47	2102-47	6408487385421

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 2102 RICHARD

IEZĪMES

Pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, elpojoša iekšzole, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Sausa vide, tīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Darbs viesnīcu un restorānu jomā, darbs birojā, darbs apkalpošanas jomā

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

HoReCa, pakalpojumi

2(3)



Pret eļļu izturīga zole



Ergothan amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietvertu informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2102 RICHARD

ATBILSTĪBA
EN ISO 20347:2012

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

O2: O1 + WRU

FO: Pret eļļu izturīga zole

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRA: Slīdes pretestība uz keramikas flīžu grīdas ar nātrija laurilsulfāta šķīdumu

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskā izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Pret eļļu izturīga zole



Ergothen amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com