

## JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

### EIGENSCHAPPEN

Goede grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping, licht

### SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, instappers

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 39-47

VERZAMELING VIP Collection

PLATFORM Comfort

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

VOERINGMATERIAAL Varkenshuid, textiel

SOLEMATERIAAL Plastic cambreur, PU-buitenzool

INLEGZOOl FX2 VIP Occupational

MATERIAAL INLEGZOOl Zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Elastische opening

KLEUR Zwart



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
39	2102-39	6408487385346
40	2102-40	6408487385353
41	2102-41	6408487385360
42	2102-42	6408487385377
43	2102-43	6408487385384
44	2102-44	6408487385391
45	2102-45	6408487385407
46	2102-46	6408487385414
47	2102-47	6408487385421

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## JALAS® 2102 RICHARD

### KENMERKEN

Oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

### VOORKOMT RISICO OP

Antistatisch

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, schone omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Hotel- en restaurantwerk, kantoorwerk, servicewerkzaamheden

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

HoReCa, service

2(3)



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

*De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.*

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2102 RICHARD

**VOLDOET AAN**  
EN ISO 20347:2012

### BESCHRIJVING NALEVING

O2: O1 + WRU

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfaatoplossing

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm



CE



Oliebestendige buitenzool



Ergothon schokdempingsysteem



Antistatische eigenschappen



ESD

*De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.*

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com