

## JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

### LASTNOSTI

Dober oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev, lahki

### SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Delovna obutev, mokasini

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 39-47

ZBIRKA VIP Collection

PODPLAT Comfort

VRHNI MATERIAL Grobo usnje

MATERIAL PODLOGE Svinjsko usnje, tekstil

SOLEMATERIAL Plastično steblo, podplat iz PU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 VIP Occupational

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Mehka EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT Elastično odpiranje

BARVA Črna



VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
39	2102-39	6408487385346
40	2102-40	6408487385353
41	2102-41	6408487385360
42	2102-42	6408487385377
43	2102-43	6408487385384
44	2102-44	6408487385391
45	2102-45	6408487385407
46	2102-46	6408487385414
47	2102-47	6408487385421

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

## JALAS® 2102 RICHARD

### ZNAČILNOSTI

Podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, prezračevalni vložek, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

### PREPREČUJE TVEGANJE

Antistatični

### GLAVNA OKOLJA UPORABE

Suha okolja, čista okolja

### GLAVNA PODROČJA UPORABE

Hotelska in restavracijska dela, pisarniška dela, storitvena dela

### GLAVNE PANOGE UPORABE

Hotelirstvo, restavracije, bari, storitve

2(3)



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2102 RICHARD

**SKLADNOST**  
EN ISO 20347:2012

**OPIS SKLADNOSTI**

O2: O1 + WRU

FO: Podplat, odporen na olje

A: Električna upornost (med 0,1-1000 megaom)

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRA: Odpornost proti zdrsu na tleh keramičnih ploščic z raztopino natrijevega lavrilsulfata

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com