

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com

### JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPRIEDADES Bom ajuste, confortáveis, excelente absorção de choque

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 35-48



**jalas®**

www.jalas.com