

JALAS® 2108 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

OMADUSED

Hea sobivus, mugav, suurepärase löögisummutus

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Turvajalanõud, madalad jalatsid

NAELATÖKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)

ISTUVUS Kitsas/taoline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 35-48

KOLLEKTSIOON VIP Collection

PEALISMATERJAL Pealishnahk

PEALISMATERJALI PAKSUS 1,5-1,7

VARVASTEKAITSE MATERJAL Teras

SOLEMATERIAL Kummist välistald

SISETALD FX2 VIP Safety

SISETALLA MATERJAL Pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, kaks löögisummutuse ala materjalist Poron® XRD™

KINNITUS Paelad

VÄRV Must



SUURUS	ART NR	EAN NR	SUURUS	ART NR	EAN NR
35	2108B-35	6408487521706	47	2108B-47	6408487521614
36	2108B-36	6408487521171	48	2108B-48	6408487521652
37	2108B-37	6408487521218			
38	2108B-38	6408487521256			
39	2108B-39	6408487521294			
40	2108B-40	6408487521331			
41	2108B-41	6408487521379			
42	2108B-42	6408487521416			
43	2108B-43	6408487521454			
44	2108B-44	6408487521492			
45	2108B-45	6408487521539			
46	2108B-46	6408487521577			

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald.
Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 2108 VIP SAFETY

KIRJELDUS

Antistaatilised omadused, hingav sisetald, vetthülgav nahk, spetsiaalselt väljatöötatud detailid, lööki leevendav, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest; varbavigastused, naelaläbistus, nihestused, antistaatiline, libisemine, venitused

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetingimustes, kontoris, aastaringne kasutus, naelaläbistus ohuga keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Inseneritööd, kontoritöö

2(3)



Terasest varvastekaitse



Plasma-töödeldud komposiittekstiilist (PTC) naelatõke



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Põrutust leevendav



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2108 VIP SAFETY

VASTAVUS
EN ISO 20345:2011

VASTAVUSE KIRJELDUS

SB: Turvajalanõudel on varvastekaitse, mis talub 200J löögienergiat ja 15 kN survet (koos õlikindla tallaga)

S1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + suletud kannaosas + SB + A + E

S1P: S1+P

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vetthülgav pealismaterjal

P: Naelatõke välistallas

HRO: Kuumakindel välistald, mis on katsetatud temperatuuril 300 °C

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRA: Libisemiskindlus naatriumlaaurüülsulfaadiga libestatud keraamilisel plaadil

ESD: Elektrostaatiline lahendus

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Terasest varvastekaitse



Plasma-töödeldud komposiittekstiilist (PTC) naelatõke



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Põrutust leevendav



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com