

JALAS® 2118 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

EIGENSCHAPPEN

Goede pasvorm, comfortabel, uitstekende schokdemping



SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, hoge schoenen

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt
composiet (PTC) textiel

PASVORM Smal/normaal

MAATBEREIK (EU) 35-48

VERZAMELING VIP Collection

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

DIKTE BOVENMATERIAAL 1,5-1,7

NEUSMATERIAAL Staal

ZOOLMATERIAAL Rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 VIP Safety

MATERIAAL INLEGZOOl Zacht EVA, polyester-gebaseerd
geleidend draad, dubbele schokdempingszones in Poron®
XRD®

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart

| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. | AFMETING | ART.NR. | EAN-NR. |
|----------|---------|---------------|----------|---------|---------------|
| 35 | 2118-35 | 6408487509841 | 47 | 2118-47 | 6408487509964 |
| 36 | 2118-36 | 6408487509858 | 48 | 2118-48 | 6408487509971 |
| 37 | 2118-37 | 6408487509865 | | | |
| 38 | 2118-38 | 6408487509872 | | | |
| 39 | 2118-39 | 6408487509889 | | | |
| 40 | 2118-40 | 6408487509896 | | | |
| 41 | 2118-41 | 6408487509902 | | | |
| 42 | 2118-42 | 6408487509919 | | | |
| 43 | 2118-43 | 6408487509926 | | | |
| 44 | 2118-44 | 6408487509933 | | | |
| 45 | 2118-45 | 6408487509940 | | | |
| 46 | 2118-46 | 6408487509957 | | | |

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

JALAS® 2118 VIP SAFETY

KENMERKEN

Antistatische eigenschappen, ventilerende inlegzool, waterafstotend leer, speciaal ontworpen details, schokdemping, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op: teenletsel, spijkerdoordringing, verstuikingen, antistatisch, letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, droge omgevingen, schone omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Engineering, kantoorwerk



Stalen neus



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composit (PTC) textiel



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Schokdemping



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2118 VIP SAFETY

VOLDOET AAN
EN ISO 20345:2011

BESCHRIJVING NALEVING

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

S1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief compleet rubberen of compleet polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ SB + A + E

S1P: S1+P

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Waterdicht bovengedeelte

P: Ondoordringbare buitenzool

HRO: Warmtebestendige buitenzoolmateriaal getest op 300°C

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms)

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met natriumlaurylsulfaatoplossing

ESD: Elektrostatische ontlading



CE



Stalen neus



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



Schokdemping



Antistatische eigenschappen



ESD

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-20

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com