

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

PROPIEDADES Buen ajuste, cómodo, excelente absorción de impactos

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48



jalas®

www.jalas.com