

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

SAVYBĖS

Gerai priglunda, patogios dėvėti, puikus smūgio energijos sugėrimas



SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, ilgaauliai / aulinukai

APSAUGA NUO PARDŪRIMŲ Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRIGLUDIMAS Siauras / standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 35-48

KOLEKCIJA VIP Collection

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda

VIRŠUTINĖS MEDŽIAGOS STORIS 1.6-1.8

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Plienas

PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 VIP Safety

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Minkšta EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS Raišteliai

SPALVA Ruda

§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC- CESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDAC- CESSORIES]	EAN NR.		
35	2128-35	6408487509698	45	2128-45	6408487509797
36	2128-36	6408487509704	46	2128-46	6408487509803
37	2128-37	6408487509711	47	2128-47	6408487509810
38	2128-38	6408487509728	48	2128-48	6408487509827
39	2128-39	6408487509735			
40	2128-40	6408487509742			
41	2128-41	6408487509759			
42	2128-42	6408487509766			
43	2128-43	6408487509773			
44	2128-44	6408487509780			

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

JALAS® 2128 VIP SAFETY

YPATYBĖS

Turi antistatinių savybių, besiventiliuojantis vidpadis, hidrofobinė oda, specialaus dizaino detalės, smūgių sugėrimas, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

APSAUGO NUO

Apsauga nuo: kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, sausgyslių pasitempimo, antistatino paviršiaus, patempimai

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, biuro aplinka, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Inžinerija, darbas biure



Plieninė bato nosis



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



Smūgių sugėrimas



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

ATITIKTIS
EN ISO 20345:2011

ATITIKTIES APRAŠAS

SB: avalynė su pirštų apsauga, bandyta taikant 200 J smūgį ir 15 kN suspaudimo jėgą (su oleofobiniu išoriniu padu)

S1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + SB + A + E

S1P: S1+P

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: vandeniui atsparus viršus

P: pradūrimui atsparus išorinis padas

FO: oleofobinis išorinis padas

A: elektrinė varža (0,1–1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRA: atsparumas paslydimui ant keraminių plytelių grindų su natrio laurilo sulfato tirpalu

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatinei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Plieninė bato nosis



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



Smūgių sugėrimas



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-20

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com