

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

VLASTNOSTI

Dobre padnúce, pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Bezpečnostná obuv, čižmy/členková obuv

MATERIÁL PLANŽETY PROTI PREPICHU Textilu s plazmou ošetrovanou zliatinou (PTC)

TVAR CHODIDLA Úzky/obyčajný

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 35-48

KOLEKCIA VIP Collection

MATERIÁL ZVRŠKU Koža s plnou gramážou

HRúbKA MATERIÁLU HORNEJ ČASTI 1.6-1.8

MATERIÁL TUŽINKY Oceľ

ZLOŽENIE PODOŠVY Gumová podošva

STIELKA FX2 VIP Safety

MATERIÁL STIELKY Mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Šnúrky

FARBA Hnedá



VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN	VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
35	2128-35	6408487509698	47	2128-47	6408487509810
36	2128-36	6408487509704	48	2128-48	6408487509827
37	2128-37	6408487509711			
38	2128-38	6408487509728			
39	2128-39	6408487509735			
40	2128-40	6408487509742			
41	2128-41	6408487509759			
42	2128-42	6408487509766			
43	2128-43	6408487509773			
44	2128-44	6408487509780			
45	2128-45	6408487509797			
46	2128-46	6408487509803			

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 2128 VIP SAFETY

FUNKCIE

Antistatické vlastnosti, vložka s ventiláciou, koža odpudzujúca vodu, špeciálne prevedenie detailov, tlmi nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zabraňuje nasledujúcim rizikám: zranenia prstov, prepichnutie kľincami, natiahnutie, antistatické, zranenia v dôsledku natiahnutia

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, kancelárske prostredie, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, suché prostredia, čisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Inžinierstvo, kancelárska práca



Ocelová špička



Ochrana proti kľincom z textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)



Odpudzuje vodu



Podošva odolná voči oleju



Tlmi nárazy



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

NORMA
EN ISO 20345:2011

POPIS NORMY

SB: Obuv s ochranou prstov testovaná pomocou nárazu so silou 200 J a stlačenia s pôsobením 15 kN (vrátane podrážky odolnej voči oleju)

S1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť päty + SB + A + E

S1P: S1+P

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Nepremokavá horná časť

P: Podrážka odolná proti prepichnutiu

FO: Podrážka odolná voči oleju

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRA: Odolnosť proti pošmyknutiu na keramických dlaždiciach s roztokom SLS (lauryl sulfát sodný)

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Ocelová špička



Ochrana proti klínom z textilu s plazmou ošetrenou zliatinou (PTC)



Odpudzuje vodu



Podrážka odolná voči oleju



Tlmí nárazy



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-20

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com