

JALAS® 2128 VIP SAFETY

EN ISO 20345:2011, S3, SRA, HRO

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

LASTNOSTI

Dobro prileganje, udobni, izjemna absorpcija udarcev



SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Zaščitna obutev, škornji/polvisoki čevlji

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Ozki/običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 35-48

ZBIRKA VIP Collection

VRHNJI MATERIAL Grobo usnje

DEBELINA VRHNJEGA MATERIAL 1.6-1.8

MATERIAL OJAČANE KONICE Jeklo

MATERIAL PODPLATA Gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 VIP Safety

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Mehka EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

BARVA Rjava

VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN	VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
35	2128-35	6408487509698	47	2128-47	6408487509810
36	2128-36	6408487509704	48	2128-48	6408487509827
37	2128-37	6408487509711			
38	2128-38	6408487509728			
39	2128-39	6408487509735			
40	2128-40	6408487509742			
41	2128-41	6408487509759			
42	2128-42	6408487509766			
43	2128-43	6408487509773			
44	2128-44	6408487509780			
45	2128-45	6408487509797			
46	2128-46	6408487509803			

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 2128 VIP SAFETY

ZNAČILNOSTI

Antistatične lastnosti, prezračevalni vložek, vodoodbojno usnje, posebno zasnovane podrobnosti, absorpcija udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

PREPREČUJE TVEGANJE

Preprečuje tveganje: poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični, poškodbe zaradi preobremenitve

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, pisarniška okolja, okolja s tveganjem za prebod podplata, suha okolja, čista okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Inženiring, pisarniška dela



Jeklena zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Absorpcija udarcev



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2128 VIP SAFETY

SKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS SKLADNOSTI

SB: Obutev z zaščito prstov, preskušena z udarcem 200 J in tlačno silo 15 kN (vključuje podplat, ki je odporen proti olju).

S1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vseh gumijastih ali vseh polimernih obutev + zaprtega predela sedišča stopala + SB + A + E

S1P: S1+P

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vodoodporni zgornji del

P: Podplat, odporen proti prebodom

FO: Podplat, odporen na olje

A: Električna upornost (med 0,1-1000 megaom

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRA: Odpornost proti zdrsu na tleh keramičnih ploščic z raztopino natrijevega lavrilsulfata

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Jeklena zaščitna kapica



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Absorpcija udarcev



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-20

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com