



jalas® STREET 3065

EN ISO 20345:2011 S3, SRC



For yderligere information

LET OG BEHAGELIG LÆDESKO

En smart, sporty og behagelig sikkerhedssko med perfekt pasform og klassisk look. Den har det højeste beskyttelsesniveau med tåkappe i aluminium og sømværn i plasmabehandlet kompositteksil. Skoen har et fremragende støddæmpende system (Ergothan), som gør den behagelig at have på hele arbejdsdagen. Oliebestandig ydersål, ESD-beskyttelse.

FORKLARING

- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- Antistatiske egenskaber
- Blød
- Ventilerende indersål
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Polsteret skaftekant



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, antistatisk, glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, kontormiljøer, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, tørre miljøer, rene miljøer, eksplosivt risikomiljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, byggearbejde, tømrerarbejde, el-installationsarbejde, værkstedsarbejde, finmonteringsarbejde, vvs-installationsarbejde, inspektionsarbejde, installationsarbejde, laboratoriearbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, maritimt arbejde, lakeringsarbejde, malerarbejde, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, servicearbejde, transportarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Normal

KOLLEKTION Street

OVERDELENS MATERIALE Spalt, Tekstil

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyamid

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD*

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE RPU-ydersål

LUKNING Snørebånd

LÆNGDE PÅ SNØREBÅND 1.25 cm

FARVE Sort, Rød, Hvid

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.16 kg

OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011 S3, SRC



ÖNORM Z 1259



EGENSKABER



Oliebæstandig ydersål



Tåværn i aluminium



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



ESD



Antistatiske egenskaber



Stabilizator



Ergothen støddæmpningssystem

STØRRELSE	ART. NR	EAN
35	3065-35	6408487520983
36	3065-36	6408487502811
37	3065-37	6408487502828
38	3065-38	6408487502835
39	3065-39	6408487502842
40	3065-40	6408487502859
41	3065-41	6408487502866
42	3065-42	6408487502873
43	3065-43	6408487502880
44	3065-44	6408487502897
45	3065-45	6408487502903
46	3065-46	6408487502910
47	3065-47	6408487502927
48	3065-48	6408487521027

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com