

## JALAS® 3110 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

### SAVYBĖS

Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogu avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas

### SPECIFIKACIJA

BATŲ TIPAS Apsauginė avalynė, pusbačiai

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Grip

PLATFORMA Grip

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Skeltinė oda, Tekstilė

AVALYNĖS PIRŠTŲ APSAUGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris, poliamidas

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Pro

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, minkšta EVA, laidūs siūlai poliesterio pagrindu, dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš Poron® XRD®

UŽSEGIMAS Raišteliai

SPALVA Juodos, Pilka, Geltona



§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDACCESSORIES]	EAN NR.	§[ITEMSIZES-ART. NR. HOESANDACCESSORIES]	EAN NR.		
36	3110-36	6408487431227	46	3110-46	6408487431326
37	3110-37	6408487431234	47	3110-47	6408487431333
38	3110-38	6408487431241			
39	3110-39	6408487431258			
40	3110-40	6408487431265			
41	3110-41	6408487431272			
42	3110-42	6408487431289			
43	3110-43	6408487431296			
44	3110-44	6408487431302			
45	3110-45	6408487431319			

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

## JALAS® 3110 LIGHT GRIP

### YPATYBĖS

Karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, paminkštintas aulo kraštas, besiventilijuojantis vidpadis, vandeniui atsparūs, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

### APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, antistatino paviršiaus

### PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke

2(3)



Aliumininė bato nosis



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



„Ergothon“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3110 LIGHT GRIP

ATITIKTIS  
EN ISO 20345:2011

### ATITIKTIES APRAŠAS

SB: avalynė su pirštų apsauga, bandyta taikant 200 J smūgį ir 15 kN suspaudimo jėgą (su oleofobiniu išoriniu padu)

S1: avalynė, pagaminta iš odos ir kitų medžiagų, išskyrus visiškai guminę arba polimerinę avalynę, + visiškai uždaras kulnas + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: vandeniui atsparus viršus

HRO: karščiui atsparus išorinio pado mišinys, bandytas 300 °C temperatūroje

A: elektrinė varža (0,1-1 000 megaomų)

E: energijos sugėrimas kulno srityje (bandyta taikant 20 džaulius)

SRB: atsparumas paslydimui ant plieninių grindų su gliceroliu

IEC 61340-5-1: atsparumas elektrostatinei iškrovai iki 35 megaomų



CE



Alumininė bato nosis



Karščiui atsparus išorinis padas



Hidrofobiniai



Oleofobinis išorinis padas



„Ergothan“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Turi antistatinių savybių



ESD

Gaminio savybės išlieka nepakitusios tik tada, kai naudojami gamintojo rekomenduojami vidpadžiai. Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasilikame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

2021-10-05

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com