

JALAS® 3150 TREK GRIP

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

ĪPAŠĪBAS

Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Drošības apavi, zābaki/puszābaki

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Grip

PLATFORMA Grip

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu, Tekstils

PURNGALA MATERIĀLS Alumīnijs

ODERES MATERIĀLS Poliesters, poliamīds

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Šņores

KRĀSA Melna, Pelēka, Dzeltēna



IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
36	3150-36	6408487431708
37	3150-37	6408487431715
38	3150-38	6408487431722
39	3150-39	6408487431739
40	3150-40	6408487431746
41	3150-41	6408487431753
42	3150-42	6408487431760
43	3150-43	6408487431777
44	3150-44	6408487431784
45	3150-45	6408487431791
46	3150-46	6408487431807
47	3150-47	6408487431814

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

JALAS® 3150 TREK GRIP

IEZĪMES

Karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, antistatiski

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, visu gadu



Alumīnija purngals



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni



Pret eļļu izturīga zole



Ergothan amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3150 TREK GRIP

ATBILSTĪBA
EN ISO 20345:2011

ATBILSTĪBAS APRAKSTS

SB: Apavi ar purngala aizsardzību, kas testēti ar 200 J triecienu un 15 kN spiedes spēku, un pret eļļu izturīgām zolēm

S1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: Ūdensizturīga apavu virspuse

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskāss izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Alumīnija purngals



Karstumizturīga zole



Atgrūž ūdeni



Pret eļļu izturīga zole



Ergo than amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com