

JALAS® 3150 TREK GRIP

EN ISO 20345:2011, S2, SRB, HRO

LASTNOSTI

Najvišja stopnja zaščite, odličen oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, izjemna absorpcija udarcev

SPECIFIKACIJA

VRSTA ČEVLJA Zaščitna obutev, škornji/polvisoki čevlji

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

ZBIRKA Grip

PODPLAT Grip

VRHNI MATERIAL S PU premazano usnje, Tekstil

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, gumijast podplat

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, mehka EVA, prevodna nit na osnovi poliestra, dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

PRITRDILNI ELEMENT Vežalke

BARVA Črna, Siva, Rumena



VELIKOST	ŠT. IZD.	ŠT. EAN
36	3150-36	6408487431708
37	3150-37	6408487431715
38	3150-38	6408487431722
39	3150-39	6408487431739
40	3150-40	6408487431746
41	3150-41	6408487431753
42	3150-42	6408487431760
43	3150-43	6408487431777
44	3150-44	6408487431784
45	3150-45	6408487431791
46	3150-46	6408487431807
47	3150-47	6408487431814

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

JALAS® 3150 TREK GRIP

ZNAČILNOSTI

Toplotno odporen podplat, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, podložen zgornji del čevlja, prezračevalni vložek, vodoodbojno, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, celoletna uporaba

2(3)



Aluminijasta zaščitna kapica



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3150 TREK GRIP

SKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS SKLADNOSTI

SB: Obutev z zaščito prstov, preskušena z udarcem 200 J in tlačno silo 15 kN (vključuje podplat, ki je odporen proti olju).

S1: Obutev iz usnja in drugih materialov, razen vseh gumijastih ali vseh polimernih obutev + zaprtega predela sedišča stopala + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: Vodoodporni zgornji del

HRO: Toplotno odporen podplat iz zmesi, preskušene pri 300 °C

A: Električna upornost (med 0,1-1000 megaom

E: Absorpcija energije na območju pete (preskušeno pri 20 J)

SRB: Odpornost proti zdrsu na jeklenih tleh z glicerolom

IEC 61340-5-1: odpornost na elektrostatično praznjenje (ESD) manjša od 35 megaom



CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



Podplat, odporen na olje



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Antistatične lastnosti



ESD

Lastnosti izdelka se ohranijo samo, če uporabljate vložke za čevlje, ki jih priporoča proizvajalec. Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

2021-10-05

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com