



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, våde miljøer, krævende miljøer

EKSTRA FUNKTIONER

Vandtæt Drylock-membran, ProNose tåslidsforstærkning, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, bred foldet pløs, foret støvleskaft, ventilerende indersål, hurtig snørelukning, vandtæt, refleks, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL Cordura[®], Narvlæder

SOLEMATERIAL PU-mellemsål, gummiydertsål

INDERSÅL FX2 Supreme

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Tåværn i aluminium



ProNose tåslidsforstærkning



Søværn i stål



Ergothan støddæmpningssystem



Varmebestandig ydersål



Antistatiske egenskaber



Vandtæt



ESD



Oliebestandig ydersål



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

FORKLARING Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, våde miljøer, krævende miljøer

EKSTRA FUNKTIONER

Vandtæt Drylock-membran, ProNose tåslidsforstærkning, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, bred foldet pløs, foret støvleskaft, ventilerende indersål, hurtig snørelukning, vandtæt, refleks, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL Cordura[®], Narvlæder

SOLEMATERIAL PU-mellemsål, gummiydertsål

INDERSÅL FX2 Supreme

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Tåværn i aluminium



ProNose tåslidsforstærkning



Søværn i stål



Ergothan støddæmpningssystem



Varmebestandig ydersål



Antistatiske egenskaber



Vandtæt



ESD



Oliebestandig ydersål