



**jalas**<sup>®</sup> **DRY+LOCK**

## JALAS<sup>®</sup> 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

**OMINAISUUDET** Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

**ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT** Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

**KUVAUS** Vedenpitävä Drylock-kalvo, kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, pikakiinnitys, vedenpitävä, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

**PÄÄLLISMATERIAALI** Cordura<sup>®</sup>, Pintanahka  
**SOLEMATERIAL** PU-välipohja, kumi-ulkopohja  
**POHJALLINEN** FX2 Supreme  
**ISTUVUUS** Normaali  
**KOKO (EU)** 36-47

CE



Alumiininen varvassuoja



Pronose-kärkikuppi



Teräksinen naulaansutumissuoja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Vedenpitävä



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja



**jalas**<sup>®</sup> **DRY+LOCK**

## JALAS<sup>®</sup> 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

**OMINAISUUDET** Korkein suojaustaso, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

**ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT** Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

**KUVAUS** Vedenpitävä Drylock-kalvo, kärkikuppi, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, pikakiinnitys, vedenpitävä, heijastin, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset

**PÄÄLLISMATERIAALI** Cordura<sup>®</sup>, Pintanahka  
**SOLEMATERIAL** PU-välipohja, kumi-ulkopohja  
**POHJALLINEN** FX2 Supreme  
**ISTUVUUS** Normaali  
**KOKO (EU)** 36-47

CE



Alumiininen varvassuoja



Pronose-kärkikuppi



Teräksinen naulaansutumissuoja



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Antistaattiset ominaisuudet



Vedenpitävä



ESD



Öljyä kestävä ulkopohja