



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, visu gadu, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, slapja vide, kodīga vide

IEZĪMES Ūdensnecaurlaidīga Drylock membrāna, ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurlaidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, quick-tie, ūdensnecaurlaidīgi, reflektors, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Cordura[®], Āda ar dabisko

faktūru

SOLEMATERIAL PU saistzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Ergo amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Ūdensnecaurlaidīgs



ESD



Pret eļļu izturīga zole



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, visu gadu, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, slapja vide, kodīga vide

IEZĪMES Ūdensnecaurlaidīga Drylock membrāna, ProNose purngala pastiprinājums, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurlaidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, quick-tie, ūdensnecaurlaidīgi, reflektors, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Cordura[®], Āda ar dabisko

faktūru

SOLEMATERIAL PU saistzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



ProNose purngala aizsardzība



Tērauda naglu sargs



Ergo amortizācijas sistēma



Karstumizturīga zole



Antistatiskas īpašības



Ūdensnecaurlaidīgs



ESD



Pret eļļu izturīga zole