



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, zware omgevingen

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan, ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarschacht, ventilerende inlegzool, quick-tie, waterdicht, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Cordura[®], Volnerfleur
SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOO FX2 Supreme
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Aluminium neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Ergo than schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterdicht



ESD



Oliebestendige buitenzool



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3318 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

EIGENSCHAPPEN Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, uitstekende schokdemping

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING Buiten, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, natte omgevingen, zware omgevingen

KENMERKEN Waterdicht Drylock-membraan, ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, watertong, gewatteerde laarschacht, ventilerende inlegzool, quick-tie, waterdicht, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

BOVENMATERIAAL Cordura[®], Volnerfleur
SOLEMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool
INLEGZOO FX2 Supreme
PASVORM Normaal
MAATBEREIK (EU) 36-47

CE



Aluminium neus



ProNose neusversterking



Spijkerbescherming in staal



Ergo than schokdemping-systeem



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterdicht



ESD



Oliebestendige buitenzool