

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**