

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIEDADES Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque  
INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**