

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

PROPRIETĂȚI Priză excelentă, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție excelentă a șocurilor
GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas**