

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

### JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**