



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

FORKLARING Ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER Udendørs, helårsbrug, våde miljøer, krævende miljøer

EKSTRA FUNKTIONER Vandtæt Drylock-membran, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, bred foldet pløs, foret støvleskaft, ventilerende indersål, øskener, vandtæt, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL Narvlæder
SOLEMATERIAL PU-mellemsål, plastikstabilisator,

gummiydertsål
INDERSÅL FX2 Supreme
PASFORM Normal
STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Varmebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Vandtæt



Antistatiske egenskaber



Oliebestandig ydersål



ESD



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

FORKLARING Ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER Udendørs, helårsbrug, våde miljøer, krævende miljøer

EKSTRA FUNKTIONER Vandtæt Drylock-membran, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, bred foldet pløs, foret støvleskaft, ventilerende indersål, øskener, vandtæt, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIALE PÅ OVERDEL Narvlæder
SOLEMATERIAL PU-mellemsål, plastikstabilisator,

gummiydertsål
INDERSÅL FX2 Supreme
PASFORM Normal
STØRRELSER (EU) 36-47

CE



Varmebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Vandtæt



Antistatiske egenskaber



Oliebestandig ydersål



ESD