



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

SOLEMATERIAL PU-väli pohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

CE



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Ergo-iskunvaimennusjärjestelmä



Vedenpitävä



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



ESD



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

OMINAISUUDET Erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erinomainen iskunvaimennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

KUVAUS Vedenpitävä Drylock-kalvo, kuumuutta kestävä ulkopohja, öljyä kestävä ulkopohja, antistaattiset ominaisuudet, paljeiltti, pehmustettu varsiosa, hengittävä pohjallinen, vetolenkit, vedenpitävä, kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD)-vaatimukset

PÄÄLLISMATERIAALI Pintanahka

SOLEMATERIAL PU-väli pohja, muovilenkkikuki, kumi-ulkopohja

POHJALLINEN FX2 Supreme

ISTUVUUS Normaali

KOKO (EU) 36-47

CE



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Ergo-iskunvaimennusjärjestelmä



Vedenpitävä



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



ESD