



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Espaces en plein air, utilisation toute l'année, environnements mouillés, environnements exigeants

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Membrane étanche Drylock, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, tige rembourrée, semelle interne respirante, oeillets de laçage, imperméable, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1

(ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir pleine fleur

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, cambion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX2 Supreme

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Imperméable



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles



ESD



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

CARACTÉRISTIQUES Excellente adhérence, excellent ajustement, très confortable, excellente absorption des chocs

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Espaces en plein air, utilisation toute l'année, environnements mouillés, environnements exigeants

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Membrane étanche Drylock, semelle extérieure résistante à la chaleur, semelle extérieure résistante aux huiles, propriétés antistatiques, languette à soufflet, tige rembourrée, semelle interne respirante, oeillets de laçage, imperméable, double zone d'absorption, conforme à la norme CEI 61340-5-1

(ESD)

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir pleine fleur

SOLEMATERIAL Semelle intermédiaire PU, cambion asymétrique en plastique, semelle extérieure caoutchouc

SEMELLE INTERNE FX2 Supreme

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 36-47

CE



Semelle extérieure résistante à la chaleur



Système d'amortissement des chocs Ergothan



Imperméable



Propriétés antistatiques



Semelle extérieure résistante aux huiles



ESD