



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

SVOJSTVA Odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca

PRIMARNE OKOLINE UPORABE Otvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, mokro okruženje, okruženje s teškim uvjetima

ZNAČAJKE Vodonepropusna membrana Drylock, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen jezik, podstavljen gornji dio čizme, prozračni uložak, petlja za navlačenje, vodootpornost, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

GORNJI MATERIJAL Koža punog lica

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat,

plastični luk cipele, gumeni potplat
UNUTARNJI ĐON FX2 Supreme
KALUP Normalna
RASPON VELIČINA (EU) 36-47

CE



Potplat otporan na toplinu



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Nepromočivost



Antistatička svojstva



Potplat otporan na ulja



Elektrostatičko pražnjenje



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

SVOJSTVA Odličan hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, odlična apsorpcija udaraca

PRIMARNE OKOLINE UPORABE Otvoreni prostor, cjelogodišnja upotreba, mokro okruženje, okruženje s teškim uvjetima

ZNAČAJKE Vodonepropusna membrana Drylock, potplat otporan na toplinu, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen jezik, podstavljen gornji dio čizme, prozračni uložak, petlja za navlačenje, vodootpornost, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

GORNJI MATERIJAL Koža punog lica

SOLEMATERIAL Poliuretanski međupotplat,

plastični luk cipele, gumeni potplat
UNUTARNJI ĐON FX2 Supreme
KALUP Normalna
RASPON VELIČINA (EU) 36-47

CE



Potplat otporan na toplinu



Sustav za apsorpciju udara Ergothan



Nepromočivost



Antistatička svojstva



Potplat otporan na ulja



Elektrostatičko pražnjenje