



## JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas  
PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, nešioti visus metus, drėgna aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS Vandeniui atspari „Drylock“ membrana, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulės, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės, atsparumas vandeniui, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

**jalas**® **DRY+LOCK**

CE



Karščiui atsparus išorinis padas



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Atsparus vandeniui



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas



ESD



## JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

SAVYBĖS Puikus sukibimas, puikiai priglunda, ypač patogų avėti, puikus smūgio energijos sugėrimas  
PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA Lauke, nešioti visus metus, drėgna aplinka, atšiaurioje aplinkoje

YPATYBĖS Vandeniui atspari „Drylock“ membrana, karščiui atsparus išorinis padas, naftai atsparus išorinis padas, turi antistatinių savybių, liežuvis prisūtas prie batviršio, paminkštintas aulės, besiventiliuojantis vidpadis, traukimo kilpelės, atsparumas vandeniui, dvejų smūgių sugėrimo zonos, atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Natūrali oda

SOLEMATERIAL PU vidurinioji pado dalis, plastikinis stabilizatorius, guminis išorinis padas

VIDPADIS FX2 Supreme

PRIGLUDIMAS Standartinis

DYDŽIŲ PASIRINKIMAS (ES) 36-47

**jalas**® **DRY+LOCK**

CE



Karščiui atsparus išorinis padas



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Atsparus vandeniui



Turi antistatinių savybių



Oleofobinis išorinis padas



ESD