



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, visu gadu, slapja vide, kodīga vide

IEZĪMES Ūdensnecauraidīga Drylock membrāna, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilšanas cilpas, ūdensnecauraidīgi, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar dabisko faktūru
SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Karstumizturīga zole



Ergothon amortizācijas sistēma



Ūdensnecauraidīgs



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD



jalas[®] **DRY+LOCK**

JALAS[®] 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

ĪPAŠĪBAS Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, visu gadu, slapja vide, kodīga vide

IEZĪMES Ūdensnecauraidīga Drylock membrāna, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecauraidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilšanas cilpas, ūdensnecauraidīgi, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar dabisko faktūru
SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme
PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns
IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Karstumizturīga zole



Ergothon amortizācijas sistēma



Ūdensnecauraidīgs



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD