



**jalas**<sup>®</sup> **DRY+LOCK**

## JALAS<sup>®</sup> 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

**PROPRIEDADES** Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes molhados, ambientes extremos

**CARACTERÍSTICAS** Membrana impermeável Drylock, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, cano da bota almofadado, palmilha ventilada, alças, impermeável, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Pele de flor integral  
**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX2 Supreme

**FORMA** Normal

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 36-47

CE



Sola exterior resistente ao calor



Sistema de absorção de choques Ergothan



Impermeável



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



ESD



**jalas**<sup>®</sup> **DRY+LOCK**

## JALAS<sup>®</sup> 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

**PROPRIEDADES** Excelente aderência, ajuste perfeito, extra confortáveis, excelente absorção de choque

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes molhados, ambientes extremos

**CARACTERÍSTICAS** Membrana impermeável Drylock, sola exterior resistente ao calor, sola exterior resistente ao óleo, propriedades antiestáticas, língua fole, cano da bota almofadado, palmilha ventilada, alças, impermeável, zonas de dupla absorção de choque, em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)

**MATERIAL SUPERIOR** Pele de flor integral  
**SOLEMATERIAL** Entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de borracha

**PALMILHA** FX2 Supreme

**FORMA** Normal

**INTERVALO DE TAMANHOS (UE)** 36-47

CE



Sola exterior resistente ao calor



Sistema de absorção de choques Ergothan



Impermeável



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



ESD