



jalas® **DRY+LOCK**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

ÖZELLİKLER Harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, ıslak ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER Su geçirmez Drylock membran, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğe sahiptir, körüklü dil, dolgulu bot gövdesi, havalandırılmalı iç taban, bağcık delikleri, su geçirmez, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

SOLEMATERIAL PU orta taban, plastik mafsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2 Supreme
BAĞLANTI Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



ısıya dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Su geçirmez



Antistatik özelliğe sahiptir



Yağa dayanıklı dış taban



ESD



jalas® **DRY+LOCK**

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR, HRO, FO

ÖZELLİKLER Harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, ıslak ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER Su geçirmez Drylock membran, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğe sahiptir, körüklü dil, dolgulu bot gövdesi, havalandırılmalı iç taban, bağcık delikleri, su geçirmez, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

SOLEMATERIAL PU orta taban, plastik mafsal, kauçuk dış taban

İÇ TABAN FX2 Supreme
BAĞLANTI Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



ısıya dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Su geçirmez



Antistatik özelliğe sahiptir



Yağa dayanıklı dış taban



ESD