

## JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, O2, SRB, WR,  
HRO, FO

### СВОЙСТВА

Отличен захват, отлично прилягане, невероятно удобни, отлична удароустойчивост

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД НА ОБУВКАТА Работни обувки, боти/боти до глезена

РАЗМЕР Нормални

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 36-47

КОЛЕКЦИЯ Drylock

ПЛАТФОРМА Grip

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Пълнозърнеста кожа

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Мембрана Drylock, полиестер, полиамид

SOLEMATERIAL Средна подметка от PU, пластмасова част, външна част на подметката от каучук

СТЕЛКА FX2 Supreme

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, soft EVA, полиестерна проводима нишка, мериносова вълна, двойна шок поглъщаща зона от Poro® XRD®

ЗАКОПЧАЛКА Връзки

ЦВЯТ Черно



**DRY+LOCK**

РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)	РАЗМЕР	Артикул №	Европейски баркод за номер на продукта (EAN №)
36	3322-36	6408487428067	45	3322-45	6408487428159
37	3322-37	6408487428074	46	3322-46	6408487428166
38	3322-38	6408487428081	47	3322-47	6408487428173
39	3322-39	6408487428098			
40	3322-40	6408487428104			
41	3322-41	6408487428111			
42	3322-42	6408487428128			
43	3322-43	6408487428135			
44	3322-44	6408487428142			

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

## JALAS® 3322 DRYLOCK

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоустойчива мембрана Drylock, топлоустойчивост на подметката, маслоустойчивост на външната подметка, антистатични свойства, език подплатен, обемен, подплатена височина на обувката, дишаща стелка, каишка за издърпване, водоустойчивост, две зони поглъщащи шока, съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)

### ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Антистатични, мокри стъпала

### ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, целогодишна употреба, мокра среда, тежка среда

### ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Военно дело, охранителна и полицейска дейност

2(3)



Топлоустойчивост на подметката



Водоустойчивост



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3322 DRYLOCK

**СЪОТВЕТСТВИЕ**  
EN ISO 20347:2012

### ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

O1: Обувки от кожа и други материали, с изключение на изцяло гумени или изцяло полимерни обувки + напълно затворена пета + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Водоустойчивост на цялата обувка

WRU: Водоустойчивост на горната част

HRO: Топлоустойчивост на външната подметка, изпитана при 300 °C

FO: Маслоустойчивост на външната подметка

A: Електроустойчивост (между 0,1 - 1000 Mega Ohms)

E: Поглъщане на енергия в областта на петата (тествана при 20 J)

SRB: Устойчивост на плъзгане върху стоманен под с глицерол

IEC 61340-5-1: Устойчивост на електростатичен разряд (ESD) под 35 мегаома



CE



Топлоустойчивост на подметката



Водоустойчивост



Маслоустойчивост на външната подметка



Система за поемане на удари Ergothan



Антистатични свойства



Специфична информация

Характеристиките на продукта остават непроменени, само когато се използват стелки, препоръчани от производителя. Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com