

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, 02, SRB, WR, HRO, FO

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, suurepärane löögisummutus

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, saapad/säärsaapad

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 36-47

KOLLEKTSIOON Drylock

TALLA TÜÜP Grip

PEALISMATERJAL Pealishnahk

VOODRIMATERJAL Drylock membraan, polüester, polüamiid

SOLEMATERJAL PU vahetald, väändumise stabilisaator, kummist välistald

SISETALD FX2 Supreme

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, meriinovill, kaks löögisummutuse ala materjalist Poron® XRD™

KINNITUS Paelad

VÄRV Must



DRY+LOCK

SUURUS	ART NR	EAN NR
36	3322-36	6408487428067
37	3322-37	6408487428074
38	3322-38	6408487428081
39	3322-39	6408487428098
40	3322-40	6408487428104
41	3322-41	6408487428111
42	3322-42	6408487428128
43	3322-43	6408487428135
44	3322-44	6408487428142
45	3322-45	6408487428159
46	3322-46	6408487428166
47	3322-47	6408487428173

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald.
Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 3322 DRYLOCK

KIRJELDUS

Veekindel Drylock-membraan, kuumakindel välistald, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kinnine saapa keel, polsterdatud saapasäär, hingav sisetald, tõmbeasad, veekindel, kaks löögisummutuse ala, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Antistaatiline, märjad jalad

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, aastaringne kasutus, märg keskkond, karm keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Militaartööd, turva- ja politseitööd

2(3)



Kuumakindel välistald



Veekindel



Õlikindel välistald



Ergo-õõli leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3322 DRYLOCK

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + kinnine kannaosas + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Veekindlad jalanõud

WRU: Vetthülgav pealismaterjal

HRO: Kuumakindel välistald, mis on katsetatud temperatuuril 300 °C

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-100MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRB: Libisemiskindlus glütserooliga libestatud metallpõrandal

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Kuumakindel välistald



Veekindel



Õlikindel välistald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2021-10-05

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com