

## JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, 02, SRB, WR, HRO, FO

### ĪPAŠĪBAS

Lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

### SPECIFIKĀCIJA

APAVU VEIDS Darba apavi, zābaki/puszābaki

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

KOLEKCIJA Drylock

PLATFORMA Grip

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar dabisko faktūru

ODERES MATERIĀLS Drylock membrāna, poliesters, poliamīds

SOLEMATERIAL PU saistzole, plastmasas starpzole, gumijas zole

IEKŠZOLE FX2 Supreme

IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, mīkstās plastmasas EVA, vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Merino vilna, divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®

AIZDARE Šņores

KRĀSA Melna



**DRY+LOCK**

IZMĒRS	ARTIKULA NR.	EAN NR.
36	3322-36	6408487428067
37	3322-37	6408487428074
38	3322-38	6408487428081
39	3322-39	6408487428098
40	3322-40	6408487428104
41	3322-41	6408487428111
42	3322-42	6408487428128
43	3322-43	6408487428135
44	3322-44	6408487428142
45	3322-45	6408487428159
46	3322-46	6408487428166
47	3322-47	6408487428173

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

## JALAS® 3322 DRYLOCK

### IEZĪMES

Ūdensnecaurlaidīga Drylock membrāna, karstumizturīga zole, pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, ūdensnecaurlaidīga mēlīte, polsterēts zābaka stulms, elpojoša iekšzole, uzvilšanas cilpas, ūdensnecaurlaidīgi, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

### NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Antistatiski, slapjas kājas

### PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Ārā, visu gadu, slapja vide, kodīga vide

### PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Darbs militārajā jomā, darbs drošības jomā un policijā

2(3)



Karstumizturīga zole



Ūdensnecaurlaidīgs



Pret eļļu izturīga zole



Ergo than amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starpzoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3322 DRYLOCK

**ATBILSTĪBA**  
EN ISO 20347:2012

### ATBILSTĪBAS APRAKSTS

O1: Apavi, kas izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot pilnībā no gumijas vai pilnībā no polimēriem izgatavotus apavus + slēgta aizmugure + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Ūdensizturīgi apavi

WRU: Ūdensizturīga apavu virspuse

HRO: Karstumizturīga zole, kas testēta pie 300 °C

FO: Pret eļļu izturīga zole

A: Elektriskā pretestība (0,1-1000 megaomi)

E: Amortizācija papēža daļā (testēta ar 20 džouliem)

SRB: Slīdes pretestība uz tērauda grīdas ar glicerīnu

IEC 61340-5-1: Elektrostatiskā izlāde pretestība zem 35 megaomiem



CE



Karstumizturīga zole



Ūdensnecaurļaidīgs



Pret eļļu izturīga zole



Ergothan amortizācijas sistēma



Antistatiskas īpašības



ESD

Izstrādājuma īpašības ir nemainīgas tikai tad, ja tiek izmantotas ražotāja ieteiktās starp-zoles. Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com