

JALAS® 3322 DRYLOCK

EN ISO 20347:2012, 02, SRB, WR, HRO, FO

VLASTNOSTI

Vynikajúca priľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

ŠPECIFIKÁCIE

TYP OBUVI Pracovná obuv, čižmy/členková obuv

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

KOLEKCIA Drylock

PLATFORMA Grip

MATERIÁL ZVRŠKU Koža s plnou gramážou

PODŠÍVKOVÝ MATERIÁL Membrána Drylock, polyester, polyamid

SOLEMATERIAL Medzipodošva PU, plastový stabilizátor, gumová podošva

STIELKA FX2 Supreme

MATERIÁL STIELKY Textil, mäkký materiál EVA, vodivé vlákno na báze polyesteru, vlna Merino, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu Poron® XRD®

ZAPÍNANIE Šnúrky

FARBA Čierna



DRY+LOCK

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	Č. EAN
36	3322-36	6408487428067
37	3322-37	6408487428074
38	3322-38	6408487428081
39	3322-39	6408487428098
40	3322-40	6408487428104
41	3322-41	6408487428111
42	3322-42	6408487428128
43	3322-43	6408487428135
44	3322-44	6408487428142
45	3322-45	6408487428159
46	3322-46	6408487428166
47	3322-47	6408487428173

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

JALAS® 3322 DRYLOCK

FUNKCIE

Nepremokavá membrána Drylock, podošva odolná voči teplu, podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, uzavretý jazyk, polstrované zvršok topánky, vložka s ventiláciou, očká na ťahanie, nepremokavé, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Antistatické, mokré nohy

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, celoročné použitie, mokré prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Vojenská služba, práca v bezpečnostných zložkách a polícii

2(3)



Podošva odolná voči teplu



Nepremokavé



Podošva odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3322 DRYLOCK

NORMA
EN ISO 20347:2012

POPIS NORMY

O1: Obuv vyrobená z kožených a iných materiálov s výnimkou obuvi vyrobenej výlučne z gumených alebo polymérov + uzatvorená oblasť lôžka + A + E

O2: O1 + WRU

WR: Nepremokavá obuv

WRU: Nepremokavá horná časť

HRO: Podošva odolná voči teplote, testovaná pri 300 °C

FO: Podošva odolná voči oleju

A: Elektrický odpor (od 0,1 do 1000 megaohmov)

E: Pohlcovanie energie v oblasti päty (testované pri 20 J)

SRB: Odolnosť proti pošmyknutiu na ocelejovej podlahe s glycerolom

IEC 61340-5-1: Odolnosť proti elektrostatickým výbojom (ESD) nižšia ako 35 megaohmov



CE



Podošva odolná voči teplu



Nepremokavé



Podošva odolná voči oleju



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Antistatické vlastnosti



ESD

Vlastnosti produktu zostávajú nezmenené iba pri použití vložiek odporúčaných výrobcom. Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com