

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlenie nárazov
ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47



www.jalas.com

DRY+LOCK **jalas®**