



jalas® **DRY+LOCK**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, ıslak ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER Su geçirmez Drylock membran, ProNose ayak parmağı takviyesi, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, körlüklü dil, dolgulu bot gövdesi, havalandırmalı iç taban, bağcık delikleri, su geçirmez, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

SOLEMATERIAL PU orta taban, kauçuk dış taban
İÇ TABAN FX2 Supreme
BAĞLANTI Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Alüminyum burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Çelik çivi koruması



Ergo Darbe Emme Sistemi



ısıya dayanıklı dış taban



Antistatik özelliğindedir



Su geçirmez



ESD



Yağaya dayanıklı dış taban



jalas® **DRY+LOCK**

JALAS® 3328 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3, SRB, WR, HRO

ÖZELLİKLER En yüksek koruma seviyesi, harika kavrama, mükemmel uyum, ekstra rahat, harika darbe emici

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI Dış mekan, tüm yıl kullanım, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, ıslak ortamlar, sert ortamlar

ÖZELLİKLER Su geçirmez Drylock membran, ProNose ayak parmağı takviyesi, ısıya dayanıklı dış taban, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliğindedir, körlüklü dil, dolgulu bot gövdesi, havalandırmalı iç taban, bağcık delikleri, su geçirmez, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

SOLEMATERIAL PU orta taban, kauçuk dış taban
İÇ TABAN FX2 Supreme
BAĞLANTI Normal
BEDEN (AB) 36-47

CE



Alüminyum burun



ProNose ayak parmağı takviyesi



Çelik çivi koruması



Ergo Darbe Emme Sistemi



ısıya dayanıklı dış taban



Antistatik özelliğindedir



Su geçirmez



ESD



Yağaya dayanıklı dış taban