



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2, SRC

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās  
IEZĪMES Pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL Plastmasas starpzole, PU zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



Ergothan amortizācijas sistēma



Atgrūž ūdeni



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD



**jalas**<sup>®</sup>

## JALAS<sup>®</sup> 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2, SRC

ĪPAŠĪBAS Visaugstākais aizsardzības līmenis, lieliska saķere, nevainojami pieguļoši, ļoti ērti, lieliski amortizē triecienus

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI Ārā, telpās

IEZĪMES Pret eļļu izturīga zole, antistatiskas īpašības, polsterēta stulma apmale, elpojoša iekšzole, atgrūž ūdeni, divas amortizācijas zonas, atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)

VIRSMAS MATERIĀLS Āda ar poliuretāna pārklājumu

SOLEMATERIAL Plastmasas starpzole, PU zole

IEKŠZOLE FX2 Pro

PIEGRIEZUMA VEIDS Taisns

IZMĒRU DIAPAZONS (ES) 36-47

CE



Alumīnija purngals



Ergothan amortizācijas sistēma



Atgrūž ūdeni



Antistatiskas īpašības



Pret eļļu izturīga zole



ESD