



jalas[®]

JALAS[®] 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2, SRC

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, interiéry

FUNKCIE Podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Koža potahovaná PU

SOLEMATERIAL Plastový stabilizátor, podošva PU

STIELKA FX2 Pro

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Odpudzuje vodu



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2, SRC

VLASTNOSTI Najvyšší stupeň ochrany, vynikajúca príľnavosť, vynikajúco padnúce, zvlášť pohodlné, vynikajúce tlmenie nárazov

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA Exteriéry, interiéry

FUNKCIE Podošva odolná voči oleju, antistatické vlastnosti, polstrovaný límček, vložka s ventiláciou, odpudzuje vodu, dvojité oblasti pohlcujúce nárazy, spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)

MATERIÁL ZVRŠKU Koža potahovaná PU

SOLEMATERIAL Plastový stabilizátor, podošva PU

STIELKA FX2 Pro

TVAR CHODIDLA Bežné

ROZSAH VEĽKOSTÍ (EÚ) 36-47

CE



Hliníková špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Odpudzuje vodu



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



ESD