



jalas[®] **RESPIRO**

JALAS[®] 3700R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2, SRB

LASTNOSTI Dober oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, zelo zračni, izjemna absorpcija udarcev

GLAVNA OKOLJA UPORABE Notranji prostori, suha okolja, čista okolja

ZNAČILNOSTI Visoka prepustnost zraka, troslojni laminat, "ki ga dobavlja IQTEX na podlagi patentiranih tehnologij, perforirano, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, podložen rob zgornjega dela, stabilizator, vodoodbojno, perforiran sprednji del, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL Nubuk usnje, S PU premazano usnje, Tekstil

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, podplat iz TPU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Supreme

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Stabilizator



Vodoodbojno



Antistatične lastnosti



Podplat, odporen na olje



ESD



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom



jalas[®] **RESPIRO**

JALAS[®] 3700R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2, SRB

LASTNOSTI Dober oprijem, popolno prileganje, zelo udobni, zelo zračni, izjemna absorpcija udarcev

GLAVNA OKOLJA UPORABE Notranji prostori, suha okolja, čista okolja

ZNAČILNOSTI Visoka prepustnost zraka, troslojni laminat, "ki ga dobavlja IQTEX na podlagi patentiranih tehnologij, perforirano, podplat, odporen na olje, antistatične lastnosti, podložen rob zgornjega dela, stabilizator, vodoodbojno, perforiran sprednji del, dvojna območja za absorpcijo udarcev, skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)

VRHNJI MATERIAL Nubuk usnje, S PU premazano usnje, Tekstil

SOLEMATERIAL Vmesni vložki iz PU, plastično steblo, podplat iz TPU

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Supreme

PRILEGANJE Običajni

RAZPON VELIKOSTI (EU) 36-47

CE



Aluminijasta zaščitna kapica



Stabilizator



Vodoodbojno



Antistatične lastnosti



Podplat, odporen na olje



ESD



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothonom