

JALAS® 3700R RESPIRO

EN ISO 20345:2011, S2, SRB

SVOJSTVA

Dobar hvat, izvrsno odgovaraju, iznimno udobne, vrlo prozračne, odlična apsorpcija udaraca

SPECIFIKACIJE

VRSTA CIPELE Zaštitna obuća, niske cipele

KALUP Normalna

RASPON VELIČINA (EU) 36-47

KOLEKCIJA Respiro

PLATFORMA Stabilizator

GORNJI MATERIJAL Nubuk koža, Koža presvučena poliuretanom, Tekstil

MATERIJAL ZAŠTITNE KAPICE Aluminij

MATERIJAL PODSTAVE Poliester, poliamid

SOLEMATERIJAL Poliuretanski međupotplat, plastični luk cipele, TPU potplat

UNUTARNJI ĐON FX2 Supreme

MATERIJAL UNUTARNJEG ĐONA Tekstil, mekana pjena EVA, provodljiva nit od poliester, Merino vuna, zone dvostruke apsorpcije udara od materijala Poron® XRD®

ZATVARANJE Vezice

BOJA Crna, Plava, Crvena



RESPIRO

Š[ITEMSIZES-BR. ART. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN BR.	Š[ITEMSIZES-BR. ART. HOESANDAC-CESSORIES]	EAN BR.		
36	3700R-36	6408487504631	46	3700R-46	6408487504730
37	3700R-37	6408487504648	47	3700R-47	6408487504747
38	3700R-38	6408487504655			
39	3700R-39	6408487504662			
40	3700R-40	6408487504679			
41	3700R-41	6408487504686			
42	3700R-42	6408487504693			
43	3700R-43	6408487504709			
44	3700R-44	6408487504716			
45	3700R-45	6408487504723			

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

JALAS® 3700R RESPIRO

ZNAČAJKE

Iznimno visoka propustljivost zraka, troslojni laminat, „omogućuje ga IQTEX koji se temelji na patentiranim tehnologijama“, perforirano, potplat otporan na ulja, antistatička svojstva, podstavljen rub gornjeg dijela čizme, stabilizator, vodoodbojna površina, perforirani prednji dio, zone dvostruke apsorpcije udara, u skladu s normom IEC 61340-5-1 (ESD)

SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede nožnih prstiju, antistatičnost

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Zatvoreni prostor, suho okruženje, čisto okruženje



Aluminijska zaštitna kapica



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara
Ergothan



Stabilizator



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-05-09

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3700R RESPIRO

SUKLADNOST
EN ISO 20345:2011

OPIS USKLAĐENOSTI

SB: Obuća sa zaštitom za prste ispitana za udar od 200 J i tlačnu silu od 15kN (uključuje potplate otporne na ulja)

S1: Obuća izrađena od kože i drugih materijala ne uključujući obuću izrađenu samo od gume ili polimera + potpuno zatvorena peta + SB + A + E

S2: S1 + WRU

WRU: Vodootporni gornji dio

FO: Potplat otporan na ulja

A: Električni otpor (između 0,1 – 1000 megaoma)

E: Apsorpcija energije na području pete (ispitana na 20 džula)

SRB: Otpornost na poskliznuća na čeličnom podu uz glicerol

IEC 61340-5-1: Otpor elektrostatičkom pražnjenju manji od 35 megaoma



CE



Aluminijska zaštitna kapica



Vodoodbojna površina



Potplat otporan na ulja



Sustav za apsorpciju udara
Ergothon



Stabilizator



Antistatička svojstva



Elektrostatičko pražnjenje

Značajke proizvoda ostaju neizmijenjene samo prilikom upotrebe uložaka koje je preporučio proizvođač. Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti.

2021-05-09

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com